

THƯ MỜI

Về việc tham gia báo giá

Gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, vận hành Ký túc xá

Trường Đại học Tài chính – Marketing trân trọng kính mời các đơn vị có đủ năng lực tham gia báo giá gói thầu: Cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, vận hành Ký túc xá, như sau:

- Chủ đầu tư: Trường Đại học Tài chính - Marketing.
- Địa điểm giao hàng: 306 Võ Văn Hát, phường Long Trường, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời hạn nhận báo giá: Đến ngày 22/6/2026.
- Địa điểm gửi báo giá: Phòng Đầu tư và Mua sắm (phòng D215), 778 Nguyễn Kiệm, phường Đức Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Người nhận báo giá: Ông Bùi Ngọc Hảo – ĐT: 0905.57.82.38.
- Nội dung báo giá theo Phụ lục đính kèm.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Đăng tải trên Website P.ĐTMS;
- Lưu: VT, ĐTMS (2b). 

**TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG
ĐẦU TƯ VÀ MUA SẮM**



Nguyễn Viết Thịnh

PHỤ LỤC BẢO GIÁ

(V/v cung cấp vật tư, thiết bị sửa chữa, vận hành ký túc xá)

Stt	Danh mục hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Ổ khóa tay nắm tròn	Khóa tay nắm tròn, Chất liệu inox có 3 chìa	Cái	30
2	Chốt cài cửa (0.6cm)	Chốt gài cửa inox cây gạt tròn 62*32*18mm	Cái	20
3	Ổ khóa tay gạt	Ổ khóa tay gạt Việt Tiệp 04824	Cái	05
4	Tay nắm cửa		Cái	10
5	Chuông cửa phòng nội trú	Chuông cửa không dây dùng Pin HBM02	Bộ	05
6	Chai RP7-300gr	Dễ thấm và nhanh chóng loại bỏ những vết rỉ sét cứng đầu nhất. Khởi động lại động cơ bị thấm nước. Loại bỏ tiếng kêu do vật liệu bị rỉ sét tạo ra. Bôi trơn hững vật dụng bị rỉ sét.	Chai	3
7	Vít bắn tôn đầu dù (2.5cm)	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 25mm (2.5cm)	Cái	1000
8	Vít bắn tôn đầu dù (4cm)	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 40mm (4cm)	Ký	01
9	Vít bắn gỗ đầu bake (2.5cm)	4.2x19mm Tolsen 54152	Ký	01
10	Đầu bắn tôn (8mm)	Nguyên liệu: Thép mạ kẽm; Chiều dài: 80mm (8cm)	Cái	05
11	Keo dán gỗ Quick Nail		Típ	05
12	Keo dán AB 2 thành phần	Sử dụng cho các vật liệu bằng kim loại, gỗ, sứ, nhựa... Trọng lượng: 2 OZ (56,7Grams)	Vỉ	10
13	Silicon	Độ đàn hồi cao. Tính kết dính tốt. Thời gian kết dính nhanh, dán kính, cửa., chai 300ml, màu sắc trong, trắng đục.	Chai	10
14	Ổ khóa tủ	Việt Tiệp KT97 lắp tủ hàng	Cái	20
15	Công tơ điện	1 pha Emic 20/80A	Cái	05
16	CB tổng phòng nội trú	Panasonic RCBO -32A; Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 32A, 220V	Cái	10

17	CB Tép	Panasonic RCBO -10A - Dạng Tép 1 pha hai cực dòng định mức 10A, 220V	Cái	10
18	CB tổng máy nước nóng	Panasonic RCBO -20A - Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 20A, 220V	Cái	10
19	Công tắc tơ Module ICT 25A	Panasonic RCBO -25A - Dạng khối 1 pha hai cực dòng định mức 25A, 400V	Cái	30
20	Công tắc thẻ từ mặt nhựa	Công tắc thẻ từ Panasonic WMF535VN - Điện áp 220VAC (Màu sắc trắng) - Chất liệu lớp vỏ nhựa WMF535VN	Cái	10
21	Ổ cắm 2 chấu 2 lỗ âm tường	Ổ cắm đôi 3 chấu 16A kèm mặt, Mã hàng WEV1181SW pana wide	Cái	20
22	Ổ cắm 2 chấu 3 lỗ âm tường	16A kèm mặt, Mã hàng WEV1081SW pana wide	Cái	20
23	Mặt công tắc 2 lỗ âm tường	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp, Mã hàng Mặt trắng dùng cho 2 thiết bị WEV68020SW wide Panasonic	Bộ	20
24	Mặt công tắc 3 lỗ âm tường	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp, Mã hàng Mặt trắng dùng cho 3 thiết bị WEV68030SW wide Panasonic	Bộ	10
25	Mặt công tắc 4 lỗ âm tường	Gồm mặt lấy cài + mặt ốp (dùng cho CS Tân Thuận), Mã hàng Mặt trắng dùng cho 4 thiết bị WEV68040SW wide Panasonic	Bộ	10
26	Hạt công tắc 1 chiều chữ nhật	Công tắc 1 chiều dạng hạt (dùng cho CS Long Trường), Mã hàng WEV5001SW wide Panasonic	Cái	30
27	Hạt công tắc 1 chiều tròn	Công tắc dạng hạt (dùng cho 27 Tân Thuận), hàng Sino mã hàng S89 - S30/1/2M	Cái	20
28	Dây điện Cu/CV/PVC 1x1.5	Dây điện đơn ruột đồng có 7 sợi nhỏ 0.52mm bằng đồng kết xoắn lại. Vỏ bọc 1 lớp cách điện PVC. Điện áp tải (max): 450/750V. Cuộn dài 100m	Cuộn	01

29	Dây điện Cu/CV/PVC 1x2.5	Dây điện đơn ruột đồng có 7 sợi nhỏ 0.67mm bằng đồng kết xoắn lại. Vỏ bọc 1 lớp cách điện PVC. Điện áp tải (max): 450/750V. Cuộn dài 100m	Cuộn	1
30	Bóng đèn Led âm trần D160mm Downlight, 1 x 16W	Công suất: 16W. Tuổi thọ 25.000h Nhiệt độ màu: 6500K (Ánh sáng trắng) Đường kính lỗ khoét trần: 155mm	Bộ	50
31	Đuôi đèn	Điện Quang dạng xoay tròn	Cái	50
32	Bóng đèn Led ánh sáng trắng Led bulb 15W, đui xoáy E27	Công suất: 15W; Tuổi thọ 20.000h Nhiệt độ màu: 6500/ 4000/ 3000 (Ánh sáng trắng) Mã hàng LBD3-15T MPE trắng	Cái	100
33	Bộ đèn đơn LED 0,6 m; 1 x 18W	Bộ đèn LED đơn, bao gồm máng đèn. Điện áp: 220 - 265 VAC; Công suất: 18W; Quang thông (tối thiểu): 1800lm/ bóng; Ánh sáng: trắng 6500K; Hệ số hoàn màu: CRI>70; Bộ tản nhiệt: nhôm; Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng. đèn Duhal công suất 20W	Bộ	50
34	Bộ đèn đơn LED 1,2 m; 1 x 18W	Bộ đèn LED đơn, bao gồm máng đèn. Điện áp: 220 - 265 VAC; Công suất: 18W; Quang thông (tối thiểu): 1800lm/ bóng; Ánh sáng: trắng 6500K; Hệ số hoàn màu: CRI>70; Bộ tản nhiệt: nhôm; Thời gian bảo hành tối thiểu: 24 tháng.	Bộ	70
35	Đèn pin Wasing WFL-H1 siêu sáng	chuyên dùng cho bảo vệ với thiết kế thân dài, vỏ đèn được làm bằng thép siêu bền rất thích hợp cho công tác an ninh bảo vệ, tuần tra vào ban đêm, pin sạc dung lượng cao cho thời gian chiếu sáng lâu...	Cây	2

36	Loa cầm tay TOA ER-1215		Cái	2
37	Vòi lavabo nóng lạnh	Vòi lavabo nóng lạnh Inax LFV-1112S	Bộ	20
38	Dây cấp nước (nóng lạnh)	Đã kèm trong vòi lavabo nóng lạnh	Dây	20
39	Vòi lavabo lạnh	Vòi lavabo lạnh Inax LFV-1112S	Bộ	10
40	Dây cấp nước 30 cm nhựa	Chất liệu PVC, 2 đầu dây ép chụp inox 304, bảo vệ các đầu sợi dây, chiều dài sợi dây 30cm.	Dây	30
41	Bộ xả Lavabo (bồn rửa tay)	Bộ Xả Lavabo INAX A-325PS (A325PS) Nhựa	Bộ	20
42	Van khóa ống PPR	Van khóa ống nhiệt PPR phi 25mm	Cái	20
43	Đồng hồ nước phòng nội trú	Phi 25 mm, Đồng hồ nước Komax DN25 đã hiệu chuẩn và rắc co hai đầu thân gang đo nước sạch DN25	Cái	05
44	Ống nước Ø21 x 3,0	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Mét	10
45	Ống nước Ø27 x 3,0	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Mét	10
46	Ống nước Ø34 x 3,0	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Mét	10
47	Co 21	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Cái	10
48	Co 27	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Cái	10
49	Co 34	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Cái	10
50	T21	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Cái	10
51	T27	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Cái	10
52	T34	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Cái	10
53	Đầu chụp 21	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 21mm	Cái	5
54	Đầu chụp 27	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 27mm	Cái	5
55	Đầu chụp 34	Chất liệu nhựa PVC, đường kính 34mm	Cái	5
56	Dây và Vòi xịt vệ sinh	INAX CFV-102M	Bộ	10

57	Dây cấp nước bồn cầu	Inax A-701-7 400mm	Cái	20
58	T chia nước	Inox 304	Cái	10
59	Bộ xả bồn cầu	INAX DTF-700V (AC-700VAN, C-702VN) Bộ xả bồn cầu 2 nút nhấn, cộc cấp nước pít tông; Hệ thống xả 3 lít cho tiểu tiện và 6 lít; Chất liệu nhựa dẻo kỹ thuật cao cấp ABS.	Bộ	15
60	Nắp bồn cầu bệt	Chất liệu: Nhựa cao cấp Tải trọng tối đa: 3 kg. Sử dụng thay thế cho bồn cầu C-514VAN xả xoáy	Cái	05
61	Vòi sen nóng lạnh	Vòi sen nóng lạnh Inax BFV-1113S-4C (cơ sở Long Trường)	Cái	5
62	Dây cấp nước và củ sen nóng lạnh	Chất liệu inox 1 đầu gắn dây sen bao gồm dây và 1 đầu xả nước. Thời gian bảo hành: 24 tháng Vòi sen nóng lạnh Inax BFV-1113S-4C	Bộ	10
63	Dây cấp nước máy nước nóng		Cái	20
64	Lượt rác lỗ thoát nước sàn		Cái	20
65	Vòi sen lạnh	Vòi sen lạnh Inax BFV-17-7C	Cái	10
66	Vòi hồ gắn tường	Vòi gắn tường Inax phi 21mm răng ngoài	Cái	10
67	Đèn exit một mặt / hai mặt	Đèn báo hướng lối thoát khẩn cấp theo tiêu chuẩn an toàn PCCC trong các tòa nhà cao tầng, pin dự phòng 2h.	Cái	10
68	Đầu báo khói		Cái	05
69	Sprinkler		Cái	05
70	Đèn sạc khẩn cấp		Cái	05
71	Gạch (60x60)	Đá Granit, Gạch 6060VAMCODONG005	Mét	20
72	Xi măng		Bao	05
73	Keo dán gạch		Bao	10
74	Kéo cắt ống nước nhựa		Cái	2
75	Lưỡi cửa sắt	Lưỡi cửa lưỡng kim 300mm 24T Asaki AK-8720	Cái	5

CHÍNH

76	Đĩa chà gỗ		Cái	5
77	Ke góc vuông 3cm	Inox 201, 30*30mm, độ dày 1,8mm, độ rộng 16mm	Cái	50
78	Băng keo cao su non		Cuộn	20
79	Băng keo điện		Cuộn	10
80	Tích kê 4/6/8	Tắc kê nhựa (tắc kê nở), sản xuất từ nhựa, kích thước lỗ khoan 4/6/8mm. Màu sắc: trắng. Phù hợp sử dụng với nhiều loại vít. Mỗi bịch 10 gói x 100con	Bịch	2
81	Keo dán ống (0,5kg)	Keo dán ống nhựa PVC, lon 0,5Kg	Hộp	5
82	Vít 1,5/2/3/4/5 cm	Vít vặn cho tắc kê, chất liệu thép kích thước: 1.5; 2; 3; 4; 5cm (mỗi loại 1kg)	Kg	2
83	Vít bắn gỗ 1,5/2/3/4/5 cm	Kích thước: 1.5; 2; 3; 4; 5cm (mỗi loại 0,5kg)	Kg	3